



CODICE PRODOTTO: 1007221
FACCIALE FILTRANTE
MONOUSO FFP1 - Honeywell
5185 M/L

Honeywell

Presentazione generale

Reference Number

1007221

Gamma

Facciali filtranti monouso

Marchio

Honeywell

Marchio precedentemente noto come

WILLSON

Settore

- Industria meccanica / metalmeccanica
- Edilizia e Costruzioni
- Industria alimentare
- Area Verde
- Manutenzione
- Sanità
- Industrie tessili
- Industria generica

Utilizzo del prodotto

Impiego : Protezione contro polveri a bassa tossicità, come carbonato di calcio, cemento, cellulosa, farine, olii vegetali e minerali, fluidi derivanti dalla lavorazione dei metalli (*questo elenco non è esaustivo*).

Livello massimo di utilizzo : può essere utilizzato in presenza di polveri e aerosol solidi e/o liquid in concentrazioni fino a 4,5 x TLV* (secondo la norma EN 149:2001).

Limiti di impiego :

Questo facciale filtrante monouso NON deve essere utilizzato nelle situazioni, in cui :

- la concentrazione di ossigeno è inferiore al 17%
- le sostanze contaminanti o la loro concentrazione sono sconosciute o immediatamente pericolose per la salute o la vita dell'operatore
- la concentrazione delle sostanze contaminanti supera il livello di 4,5 x TLV*
- in presenza di sostanze contaminanti tossiche o radioattive
- in presenza di gas e vapori
- nelle operazioni antincendio.

Attenzione :

Si raccomanda agli utilizzatori di assicurarsi che il livello di protezione offerto dal respiratore sia adeguato al tipo e alla concentrazione delle sostanze contaminanti nell'area di lavoro. Questi respiratori devono essere utilizzati esclusivamente da operatori esperti e qualificati.

La tenuta del facciale filtrante può essere compromessa se indossata da persone con barba.

Questo respiratore non eroga ossigeno.

* TLV: Threshold Limit Value = Valore Limite di Soglia.

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

I facciali filtranti 5185 fanno parte di una gamma di respiratori, FFP1 - FFP2 - FFP3.

Vantaggi

Una soluzione per ogni problematica che richiede una protezione delle vie respiratorie monouso.

Caratteristiche

Filtrazione effettiva testata con 120 mg di aerosol di prova.

Vantaggi

Conforme ai requisiti più restrittivi.

Caratteristiche

Stringinaso modellabile.

Vantaggi

Per assicurare la miglior tenuta al viso.

Caratteristiche

Stringinaso colorato, che identifica la tipologia di protezione: giallo= FFP1.

Vantaggi

Facile identificazione della tipologia di protezione assicurata dal facciale filtrante.

Caratteristiche

Superato test di prova opzionale con polvere di dolomite.

Vantaggi

Bassa resistenza respiratoria, ed eccellenti requisiti di filtrazione

Caratteristiche

Volume interno rilevante

Vantaggi

Minimizza il ristagno di umidità

Caratteristiche

Respiratori molto leggeri: 10 g

Vantaggi

Confortevolezza

Caratteristiche

Gli elastici della bardatura sono fissati fuori dall'area di filtrazione

Vantaggi

Nessuna perdita possibile

Caratteristiche

Struttura semirigida del facciale

Vantaggi

Non collassa sul viso in presenza di umidità

Vantaggi

Assenza di lattice, PVC e silicone

Caratteristiche

Anallergici ed ecologici

Certificazioni

Categoria DPI

3

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Attestato EU

0082/236/079/07/18/0502

Foto e immagini

PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/93c24456da2a4e1bb121ab3e2eea8ce0.jpg>

PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/01f1b406faff42bdaa1f5d7a7be42a57.jpg>

Manutenzione

Ciclo di vita

3 anni

Informazioni per la conservazione

Temperatura per la conservazione: -20°C/+40°C

Livelli massimi di umidità per la conservazione: inferiori al 95%

Confezione

Codice EAN

7312550072219(scatola)/17312550072216(cartone)