

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

data di validità 01/01/2019

<b>Articolo</b>	<b>925508 NAXOSTAT/R JR H1460</b>
Famiglia	CARTE PESO E-F
Supporto	CARTA PESO F-E
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	SEMI-APERTA
Additivo	ANTISTATICO
Formati	
Altro	
Specifica	Particolarmente indicata per legni che presentano problemi di bruciature conseguenti ad intasamento. Prodotto di elevata resa utilizzabile anche su vernici. Finitura tipo nabuk su tessuto agglomerato. Lavorazione di parquets in legno duro.

### Elenco grane disponibili (\*)

# 40	# 50	# 60	# 80
# 100	# 120	# 150	# 180
# 220	# 240	# 280	# 320
# 360	# 400	# 500	# 600
# 800			

### (\*) FEPA Standards

Le informazioni sopra riportate hanno carattere puramente orientativo; pertanto, date le eterogenee condizioni ed applicazioni possibili, non possono costituire garanzia circa i risultati ottenibili.

#### Nastroflex S.p.A.

Via delle industrie, 17  
31047 Levada di Ponte di Piave (TV) Italy  
C.F. e P. Iva 00327440269 VAT Number IT00327440269  
Cap. Soc. € 2.400.000 i.v.- Pos. Est. M/TV 018325  
Registro Imprese TV n. 00327440269 - R.E.A. Treviso n.102829

Centralino Tel. (+39)0422 853018  
Fax (+39)0422 853533  
Uff. vendite Tel. (+39)0422 853970  
Fax (+39)0422 853148  
Web site <http://www.nastroflex.it>  
e-mail [nastroflex@nastroflex.it](mailto:nastroflex@nastroflex.it)