

## ASPIRATORE RENOVA

### Scheda Tecnica

#### Descrizione prodotto

Aspiratore doppio filtro completo di tubo da 40 mm ad azionamento automatico: si accende e si spegne in sincronia con l'accensione e lo spegnimento dell'elettrotensile ad esso collegato. Il sistema di filtraggio è costituito da un doppio filtro lavabile, che non richiede ricambi, specificatamente studiato per polveri fini come quelle del calcestruzzo, dei mattoni forati o delle pietre naturali. I filtri sono alloggiati all'interno del fusto metallico che agisce da serbatoio: il primo – denominato filtro in carta – va infilato a pressione attorno alla sede del galleggiante, mentre il secondo – denominato filtro in nylon – va infilato attorno al filtro in carta. Entrambi i filtri hanno una durata considerevole in quanto si possono pulire con un compressore. Molto efficiente nell'aspirazione, trattiene completamente la sottile polvere creata dal taglio del marmo quando viene collegato allo scanalatore Marmocut. Può essere corredato da un set di accessori che servono per la pulizia generale del cantiere prima e dopo le operazioni di posa.



#### Campi di applicazione

L'aspiratore Renova è specificatamente studiato per essere accoppiato allo scanalatore Marmocut, ma funziona perfettamente con tutti i marchi più comuni di elettrotensili. Quando si usa la macchina in combinazione con un utensile elettrico si consiglia di accenderla prima dell'utensile. Usare la bocchetta piatta in dotazione per aspirare la polvere su superfici piane e strette. Quando si aspirano liquidi assicurarsi che la bocchetta non sia completamente immersa nel liquido stesso. Ricordarsi inoltre, nel caso di aspirazione di liquidi, di togliere sempre i filtri: il galleggiante interromperà l'aspirazione quando il fusto avrà raggiunto il giusto livello di liquido aspirato.

Ricordiamo che la presa elettronica non è predisposta per essere usata come una normale presa di corrente: pertanto non usare mai l'aspiratore come presa di tensione o come prolunga.

L'interruttore dell'aspiratore serve per avviare o interrompere il funzionamento dell'aspiratore mentre il selettore permette di scegliere la modalità "AUTOMATICO" o "MANUALE". In modalità "AUTOMATICO" l'aspiratore si accende automaticamente nel momento che accendete il vostro elettrotensile. In modalità "MANUALE" invece funziona come un normale aspiratore. Per ulteriori informazioni consultare il servizio tecnico o i video su [www.posaclimarenova.it](http://www.posaclimarenova.it).

#### Certificazioni e Prestazioni

Tensione	<b>230 V – 50/60 Hz</b>
Potenza assorbita	<b>1.100 Watt</b>
Capacità	<b>30 lt</b>
Presa elettronica	<b>2.000 Watt MAX</b>
Peso	<b>9 kg</b>
Materiali aspirabili	Solidi (soprattutto polveri fini) e liquidi
Dotazione	Aspiratore dotato di ruote, tubo elettrotensile 4 mt (diametro 40 mm), innesto elettrotensile, bocchetta piatta

#### Confezionamento e colori

L'aspiratore viene venduto singolarmente (colore BLU). E' possibile acquistare separatamente il KIT di accessori riportato in foto di seguito e composto da:

- Prolunga componibile cromata
- Bocchetta piatta
- Spazzola cm 25 per pavimenti in piastrella
- Spazzola 30 cm per pavimenti in legno



#### Limitazioni della responsabilità

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l'applicazione qui riportate devono essere adattate alle rispettive condizioni. L'utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l'idoneità e la possibilità di applicazione per evitare difetti per i quali non si risponde.